



Scheda tecnica

Tatami Multisport indoor 30 mm Modello PZM

Pavimentazione cm 100x100 spessore mm 30 ad incastro, la particolare sofficità della mescola lo rende ideale per la scuola, lo sport e per tutte le attività giovanili, accoppiata con un mix di densità per ottenere un elevato assorbimento all'urto.

L'incastro è nato per agevolare la posa, il trasporto e la rapidità di installazione della superficie di gioco, combattimento e/o allenamento, soprattutto nelle scuole e nelle palestre polifunzionali dove è richiesto il passaggio da una disciplina all'altra in tempi molto brevi.

La sua modularità rende possibile spostarlo facilmente per manifestazioni itineranti.



Caratteristiche	Descrizioni
DIMENSIONI	Esterne cm 102x102 - dente L. 4 x prof 1,9 - spessore mm 30
PESO	1,63 Kg
COLORI	Bicolore Rosso/blu
MATERIALI	Polietilene espanso reticolato a cellule chiuse
DENSITA'	Esterno 115 kg/m ³ - centrale 30 kg/m ³ soft
FINITURA	Antiscivolo goffrato paglia di riso
RESISTENZA RAGGI UV	Buona per l'interno
SUPERFICI IDONEE	Piane
ADATTA/O PER	Arti marziali ed altre discipline nelle scuole e nelle attività giovanili, dove vengono effettuate cadute o proiezioni a terra, richiedendo alla pavimentazione un elevato assorbimento all'impatto
IMPERMEABILITA'	Resistente ai liquidi, acidi basici e olii
MANUTENZIONE	Lavare con detergente neutro, ammoniaca e panno umido
MONTAGGIO	Posizionare tutti i moduli con l'incastro nello stesso orientamento di partenza, indipendentemente dal colore che si vuole utilizzare. Mantenere una distanza minima di 10 cm da ogni muro perimetrale o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.). Questo permette una naturale dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti
AVVERTENZE	Lo stoccaggio deve essere effettuato sovrapponendo in piano i vari elementi, in luogo chiuso, lontano da fonti di calore e senza esposizione diretta al sole
POSA IN OPERA	Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro
CERTIFICAZIONI	PE ESPANSO A NORMA EN 71-3:2013
VANTAGGI	Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare e leggero da maneggiare
ALTRE CARATTERISTICHE	Tagliato ad acqua consente la creazione di superfici continue eliminando le intercapedini tra i moduli, reversibile ed impermeabile.
TOLLERANZE	Dimensioni +/- 1 % Spessore +/- 3% - Peso +/- 12 %