

SCHEDA TECNICA PAVIMENTAZIONE GOMMA COLATA – SISTEMA VSP

VSP (Vitriturf Sport System) è il sistema per la creazione di campi multisport esterni e per la copertura delle sale fitness indoor, avente caratteristiche drenanti ed antiscivolo, costituito da uno o due strati di gomma.

Il sistema viene installato su sottofondi lisci e compatti, esenti da polvere e da ristagni d'acqua, quali: massetto in calcestruzzo, cemento elicotterato, asfalto regolare, piastrelle lisce ecc.

✚ Tappeto di base (quando presente)

Applicazione sul sottofondo di primer costituito da resina poliuretanica aromatica monocomponente.

Posa in opera del tappeto di base di spessore 15 – 20 mm tramite stesura a freddo di impasto costituito da granuli di gomma riciclata SBR e legante (resina poliuretanica monocomponente).

✚ Manto di usura

Applicazione sul sottofondo (o sul tappeto di base) di primer costituito da resina poliuretanica aromatica monocomponente.

Posa del manto di usura di spessore 10 mm, mediante applicazione e rasatura manuale, composto da un impasto di resina poliuretanica aromatica monocomponente e granuli di gomma sintetica granulare EPDM (etilene propilene diene) colorati all'origine, aventi granulometria 1.0-3.5 mm. Tracciatura (verniciatura) delle righe da sport, del colore desiderato.

Il Sistema è **garantito per 12 (dodici mesi)** mesi, dai seguenti difetti di fabbricazione:

- non perderà aderenza dai sottofondi approvati e conformi alle specifiche
- non sarà soggetto a sfaldamento
- non perderà o rilascerà pigmenti
- non si romperà in conseguenza di condizioni meteorologiche normali.

✚ Proprietà e certificazioni:

- Atossicità in base a norma UNI EN 71-3
- Antiscivolo
- Drenante
- Resistente all'usura, ai raggi UV ed alle intemperie
- Superficie omogenea (senza giunte) e definitiva
- Assenza di manutenzione

✚ Destinazione d'uso:

Campi multisportivi outdoor (basket, pallavolo, pallamano, badminton) e sale fitness indoor.

